

GARANTIE  
**2**  
ans

# Chlor Perfect

## La désinfection de l'eau automatisée



- Régulation Redox : dosage automatique de chlore liquide en fonction de la capacité désinfectante de l'eau
- Régulation automatique par dosage cyclique proportionnel exclusif
- S'installe sur tout type de piscine enterrée (tuyauterie PVC rigide)
- Paramétrage convivial par menu sur l'écran LCD
- Contrôle de la fiabilité de la sonde lors du calibrage
- Fonction « Boost » : augmentation du dosage de chlore en cas de baignades intensives ou temps orageux



### OPTION EXCLUSIVE : KIT POD

- L'option idéale lorsque Chlor Perfect et pH Perfect sont utilisés ensemble (les 2 sondes sont regroupées)
- Chambre de mesure compacte et transparente (mesure plus fiable)
- Tous les éléments sont regroupés en un seul point
- Installation facilitée sur tuyaux DN50 ou DN63 mm (outillage fourni)



#### OPTION EXCLUSIVE :

WR0534900

**113,00 € HT**

### ACCESSOIRE SPÉCIFIQUE

Solution tampon 465 mV

W013031

**29,90 € HT**



### Tarif HT

Chlor Perfect

W500705

**651 €**

Eco-participation 0,08 €

### Caractéristiques techniques

Alimentation 50 Hz	220-240 V AC
Consommation	12 W
Sécurité primaire	500 mA
Débit maxi pompe péristaltique	5 L/h
Contre pression maximum (point d'injection)	1,5 bar
Colliers de prise en charge *	Sur tuyaux DN 50 (origine) ou DN 63 (option)
Plage de contrôle Redox	0 - 1000 mV
Précision de mesure	+/- 10 mV
Type de sonde	combinée, simple jonction, KCl, gel polymère, corps époxy Ø12 mm
Calibrage semi-automatique de la sonde	Par solution tampon (1 point 465 mV)
Tolérances sonde Redox	6 bar / 60 °C
Indice de protection	IP65
Dimensions (L x l x h)	235 x 200 x 85 mm
Poids total	1,7 kg env.

\* Inutiles si l'option « POD » est utilisée.

## Pour quelles piscines ?

Chlor Perfect s'adapte à tous les types de piscines et revêtements (piscines privées avec tuyauterie PVC rigide).

### Généralités

Affichage	Écran LCD rétro-éclairé orange – 1 ligne & 16 caractères
Pompe	Péristaltique 5 L/h
Étalonnage	Semi-automatique en 1 étape (solution tampon fournie)
Fonction Boost	Activation manuelle, durée ajustable
Point de consigne	Ajustable
Sécurité	Le dosage du chlore se fait de manière automatique et optimisée de manière à désinfecter l'eau rapidement tout en évitant les surdosages. Une sécurité au surdosage de produit avertit l'utilisateur après écoulement du temps enregistré sans atteindre le point de consigne. Le temps est ajustable de 0 à 6 heures (4 h par défaut).
Accessoires spécifiques	Canne d'aspiration avec capteur de niveau (5 à 25 litres) Sonde de mesure Redox Kit solution tampon Colliers de prise en charge DN 50 mm pour sonde et point d'injection
Garantie	2 ans